



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ็คคอนเน็คท์ไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 39/305 โครงการศุภลักษณ์ หมู่ที่ 4 ถนนพื้งสุขุทิศ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150

โทร.065-5539655 , 02-0038362 แฟกซ์. 02-0038362 e-mail : chokeng16@hotmail.com

www.chokeng.com , Line : @jackconnect

PRODUCT SPECIFICATION

FIBERGLASS ROPE & FIBERGLASS TAPE

(เชือกใยแก้ว & ไฟเบอร์กลาสเทป / เทปใยแก้ว)



1. Product Name

Fiberglass Rope & Fiberglass Tape

เชือกใยแก้วทนความร้อนสูง และไฟเบอร์กลาสเทป (เทปใยแก้ว) สำหรับงานอุตสาหกรรม

2. Product Description

Rope & Fiberglass Tape ผลิตจากเส้นใยแก้วคุณภาพสูงชนิด E-Glass หรือ C-Glass ผ่านกระบวนการทอถักและ ทอแบบพิเศษ ให้มีความแข็งแรงสูง เป็นฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้ในงานซีล งานพันท่อ งานปะเก็น และงานฉนวนในระบบเตาหม้อไอน้ำ และเครื่องจักรอุตสาหกรรม สามารถใช้งานต่อเนื่องในอุณหภูมิสูง ไม่ติดไฟ และทนสารเคมีได้ดี

คุณสมบัติ : - ทนอุณหภูมิใช้งานสูงสุดถึง 600°C

- ไม่ติดไฟ (Non-Combustible)

- เป็นฉนวนกันความร้อนและฉนวนไฟฟ้า

ประสิทธิภาพสูง

- ทนกรด ด่าง และสารเคมีทั่วไป

- แข็งแรง รับแรงอัดและแรงดึงได้ดี

- ค่าการนำความร้อนต่ำ ลดการสูญเสียพลังงาน

- ปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3. Technical Specification

รายการ	ค่า
ประเภทใยแก้ว	E-Glass, C-Glass
ขนาดเส้นใย	9-11 ไมครอน
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด	550°C
น้ำหนัก	600-1,600 g/m
ความยาวต่อม้วน	30-200 m
ค่าการนำความร้อน	< 0.035 W/m·K
ปริมาณความชื้น	< 2%

4. Applications (การใช้งาน)

- ปะเก็นและซีลสำหรับ หม้อไอน้ำ (Boiler Sealing)
- ซีลประตูเตา เตาอบอุตสาหกรรม เตาเผา เตาโค้ก
- ซีลปล่องควัน (Chimney Sealing)
- วัสดุอัดแน่นสำหรับ เป้าหลอม (Crucible Packing)
- งานอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
- เชือกมัดสำหรับงานอุณหภูมิสูง
- แกนกลางของ Tadpole Tape
- งาน พันท่อความร้อนด้วย Fiberglass Tape (Tape Wrapping)
- งานพันสายไฟ ท่อไอเสีย และอุปกรณ์ที่ต้องการฉนวนความร้อน