



ห้างหุ้นส่วนจำกัด แจ็คคอนเน็คท์ไฟฟ้า (สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 39/305 โครงการศุภลักษณ์ หมู่ที่ 4 ถนนพืงสุขอุทิศ ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา

จังหวัดปทุมธานี 12150 โทร.065-5539655 , 02-0038362 e-mail : chokeng16@hotmail.com

www.chokeng.com , Line : @jackconnect

Carbonized Packing with PTFE – Technical Specification

Industrial Gland Packing for Pump, Valve, Mixer and Agitator Applications

| Property | Value |
|--------------------------|--|
| Material | Carbonized Polyacrylonitrile Fiber + PTFE Dispersion + Lubricant |
| Pressure (Rotary Pump) | 20 bar |
| Pressure (Reciprocating) | 100 bar |
| Pressure (Static) | 180 bar |
| Maximum Shaft Speed | 22.8 m/s |
| Speed (Reciprocating) | 3 m/s |
| pH Range | 2 – 12 |
| Temperature Range | -180°C to +260°C |
| Density | 1.35 – 1.40 g/cm ³ |
| Size Range | 3 mm – 50 mm |
| Inch Size | 1/8" – 2" |

