

NON-ASBESTOS

# ปะเก็นหนัง

แผ่นปะเก็นไร้ใยหิน  
(GASKET SHEET)

**GUAMOTOR G**

วัสดุปะเก็นคุณภาพสูง สำหรับงานซีลในระบบน้ำมัน  
เชื้อเพลิง และงานอุตสาหกรรมทั่วไป

## คุณสมบัติเด่น

-  ปราศจากใยหิน (Non-Asbestos)  
ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อม
-  ทนน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง และสารเคมี  
ในงานอุตสาหกรรม
-  ทนแรงดันได้สูง ซีลแน่น  
ลดการรั่วซึมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-  ทนอุณหภูมิใช้งานได้ดี  
ใช้งานได้สูงสุดถึง +120°C
-  ตัดขึ้นรูปได้ง่าย เหมาะสำหรับหน้าแปลน  
ผิวเรียบ (Full Face)

## มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

- ✓ JIS 10K
- ✓ ANSI 150
- ✓ DIN PN10/16
- ✓ เหมาะสำหรับหน้าแปลน  
มาตรฐานสากล



## เหมาะสำหรับใช้งานกับ



ระบบน้ำมัน



ระบบน้ำมัน  
เชื้อเพลิง



หน้าแปลน  
ผิวเรียบ



เครื่องจักร  
อุตสาหกรรม



วาล์วและ  
ปั๊ม

## คุณสมบัติทางเทคนิค (TECHNICAL PROPERTIES)

รายการ (PROPERTIES)	หน่วย (UNIT)	ค่า (VALUE)
การใช้งาน (Application)	-	ซีลน้ำมัน / น้ำมันเชื้อเพลิง / หน้าแปลนผิวเรียบ
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด (Max. Temperature)	°C	+120
แรงดันใช้งานสูงสุด (Max. Pressure)	bar	140
ความหนาแน่น (Density)	g/cm <sup>3</sup>	0.75
ความหนา (Thickness)	mm	0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.8, 1.0, 1.2, 1.5, 2.0
ขนาดแผ่น (Sheet Size)	mm	500 x 2000